

便携式尘埃粒子计数器系列

28.3 / 50 / 100 L/min固定流量 | 0.3 / 0.5 μm起测

面向制药洁净室、洁净室验证、日常巡检和第三方检测。
按目标采样体积、起测粒径与数据要求选择型号。



药厂洁净室

洁净室验证

日常环境监测

第三方检测

5款

固定流量型号

28.3-100 L/min

采样流量

0.3 / 0.5 μm

起测粒径

8个

粒径通道

型号差异参数

型号	采样流量	起测粒径	粒径通道
NW-310X Pro	28.3 L/min	0.3 μm	0.3 / 0.5 / 0.7 / 1.0 / 2.0 / 3.0 / 5.0 / 10.0 μm
NW-350X Pro	50 L/min	0.3 μm	0.3 / 0.5 / 0.7 / 1.0 / 2.0 / 3.0 / 5.0 / 10.0 μm
NW-3100X Pro	100 L/min	0.3 μm	0.3 / 0.5 / 0.7 / 1.0 / 2.0 / 3.0 / 5.0 / 10.0 μm
NW-550X Pro	50 L/min	0.5 μm	0.5 / 0.7 / 1.0 / 2.0 / 3.0 / 5.0 / 10.0 / 25.0 μm
NW-5100X Pro	100 L/min	0.5 μm	0.5 / 0.7 / 1.0 / 2.0 / 3.0 / 5.0 / 10.0 / 25.0 μm

选型依据

- 按目标采样体积与现场节拍确定采样流量
- 按URS、标准或监测方案确认起测粒径
- 核对记录、权限、审计、打印和导出要求

主要功能与参数

上半部分为主要功能，下半部分为系列参数；型号差异参数见第1页。

主要功能

触摸屏操作 现场完成任务设置与采样	区域 / 房间 / 点位 按现场层级组织采样对象
采样任务与记录 建立任务、执行采样并保存结果	地图点位 集中查看点位与采样状态
四级权限管理 按用户级别配置操作权限	审计追踪 记录关键操作，支持追溯
内置打印 现场直接打印采样结果	USB导出 导出采样记录与数据

参数

操作界面	10.1英寸触摸屏
粒径通道	8个；各型号具体粒径通道见第1页
任务组织	区域、房间、点位和采样任务分层管理
记录管理	保存采样结果，并支持历史记录查询
地图点位	显示房间点位及对应采样状态
打印配置	内置打印机
数据导出	USB导出
权限管理	四级用户权限管理
审计追踪	完整记录关键操作，支持按时间和人员追溯
选配附件	蓝牙针式打印机、扫码枪